

Мотор SAE 20W-20 (M-8V); M-6з/10B

Масла моторные универсальные

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ

Всесезонные моторные масла, предназначенные для применения в среднефорсированных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендованы к использованию как зимние масла для среднефорсированных автотракторных дизелей. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективной композиции присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- обеспечивают надежный пуск двигателя в зимний период эксплуатации
- обладают хорошими моющими свойствами, обеспечивая высокий уровень чистоты цилиндров
- снижают нагарообразование
- обладают хорошими антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами
- стабильны при высоких температурах

ОДОБРЕНИЯ / СООТВЕТСТВИЯ

Соответствуют классу API SD/CB.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	M-8B	M-6з/10B
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,1	10,0
Индекс вязкости	94	122
Температура вспышки в открытом тигле, °С	237	233
Температура застывания, °С	-28	-33
Щелочное число, мг КОН/г	5,3	7,7
Зольность сульфатная, %	0,83	1,2
Плотность, при 20 °С, г/см ³	0,891	0,886

Выпускаются ООО «Газпромнефть-СМ», Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А; 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1 по ГОСТ 10541-78

Вышеуказанные данные являются типичными для продуктов, полученных в условиях нормальных производственных допусков, и не представляют собой технические условия. Информация является справочной, может быть изменена без уведомления.

04.10.2010 г.