

## NESTE TURBO LXE 10W-30

Частично синтетическое дизельное масло

SAE 10W-30

Масло Neste Turbo LXE 10W-30 специально разработано для тяжелого транспорта. Оно успешно применяется в дизельных двигателях грузовиков и автобусов высокой мощности, в дизельных двигателях рабочих машин, а также дизельных двигателях легковых автомобилей и вэнов.

Благодаря заслугам нового класса API CI-4 и ACEA E7 масло выполняет требования для двигателей Euro 2 и Euro 3. Neste Turbo LXE 10W-30 соответствует требованиям для длительных диапазонов замены масел Volvo и Scania. Масло поддерживает двигатель чистым, защищает от износа и поддерживает расход масла низким.

Neste Turbo LXE 10W-30 можно использовать также в качестве зимнего масла, когда в качестве летнего масла используется Neste Turbo LXE 15W-40.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	10W-30
Плотность кг/м <sup>3</sup> , 15 °C	876
Температура вспышки °C (COC)	228
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	145
Вязкость cSt/ 40 °C	77
Вязкость cSt/ 100 °C	11,5
Вязкость сП/ °C	6700/ -25
TBN мг KOH/г	10
Сульфатная зола, %	1,3
Температура перекачивания °C	-33

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF  
ACEA E7, E5, E3, B3, B4  
VOLVO VDS-2  
MACK EO-M Plus  
CUMMINS CES 20,071/-2/-6/-7/-8  
MAN 3275  
MB 228.3  
RENAULT R.V.I. RLD, RD-2  
Caterpillar ECF-2, ECF-1-a  
ALLISON C4  
CATERPILLAR TO-2