

## МАСЛА МОТОРНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ М-8В, М-6з/10В

Всесезонные универсальные масла на минеральной основе для среднефорсированных карбюраторных двигателей легковых и грузовых автомобилей, используемые с периодичностью замены до 18 000 км пробега. Рекомендованы к применению в автомобилях ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ всесезонно, а также в качестве зимнего сорта для среднефорсированных автомобильных и тракторных дизельных двигателей.

- Обеспечивает запуск двигателя в холодное время года в умеренной климатической зоне.
- Гарантирует защиту от лако- и нагарообразования и минимальный износ трущихся деталей.
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью.
- Предотвращает коррозию при длительной стоянке и эксплуатации автомобиля.

### ГОСТ 10541-78

Наименование (марка)	М-8В	М-6з/10В
Вязкостный класс по SAE	20	20W-30
Эксплуатационный класс API	SD / CB	
Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	B	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,5–8,5	9,5–10,5
Индекс вязкости, min	93	120
Темп. вспышки в открытом тигле, °C, min	207	190
Темп. застывания, °C, max	-25	-30
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	4,2	5,5
Зольность сульфатная, %, max	0,95	1,3
Масс. доля активных элементов Ca/Zn, %, min	0,16/0,09	0,16/0,09
Массовая доля P, %	max 0,12	min 0,09