

ЛУКОЙЛ-ТЭп-15 SAE 90

Всесезонное трансмиссионное масло уровня API GL-2 для тракторов и с/х техники

ЛУКОЙЛ-ТЭП-15 - всесезонное трансмиссионное масло изготавливается на основе минерального масла и присадок, улучшающих противоизносные и низкотемпературные свойства.

Эксплуатационные свойства и преимущества:

- Надежная эксплуатация в районах с умеренным климатом узлов трансмиссий в условиях средних и повышенных нагрузок
- Стабильность свойств масла при длительной эксплуатации

Область применения:

ЛУКОЙЛ-ТЭП-15 применяется в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для цилиндрических, конических и спирально-конических передач тракторов и других видов сельскохозяйственной техники, а также для различных машин и механизмов, для которых требуются масла класса API GL-2. Масло предназначено для эксплуатации техники в районах с умеренным климатом,

Соответствует требованиям: API GL-2 (TM-2)

Типичные физико-химические характеристики

Класс вязкости по SAE	90
Группа по API	GL-2
Обозначение по ГОСТ 17479.2	TM-2-18
Вязкость кинематическая при 100оС, мм ² /с	15.0 min
Вязкость динамическая при -15оС, Па*с (П)	200 (2000)
Индекс вязкости, min.	90
Температура вспышки, °С	185
Температура застывания, °С	-18

Показатели физико-химических свойств являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями СТО «ЛЛК-Интернешнл».