

МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ группы Г₂к

- Защита от всех видов отложений и коррозии подшипников в дизелях.
- Предотвращают износ и ржавление деталей.
- Отличные смазывающие свойства, высокая термоокислительная стабильность и способность нейтрализовать кислоты, образующиеся в процессе эксплуатации двигателя.

Сезонные минеральные масла с применением высококачественных импортных и отечественных присадок. **М-8Г₂к** – зимнее, **М-10Г₂к** – летнее. Предназначены для смазывания высокофорсированных автотракторных дизелей без наддува, в частности безнаддувных дизельных двигателей «КАМАЗ» и аналогичных автомашин. Сертифицированы Госстандартом России.

Одобрения производителей техники:
ОАО «КАМАЗ»

ГОСТ 8581-78

Наименование (марка)	М-8Г ₂ к	М-10Г ₂ к
Вязкостный класс по SAE	20	30
Эксплуатационный класс API	CC	
Эксплуатационный класс ГОСТ 17479.1	Г ₂	
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7,5–8,5	10,5–11,5
Индекс вязкости, min	90	85
Темп. вспышки в открытом тигле, °C, min	205	210
Темп. застывания, °C, max	-30	-15
Щелочное число, мг КОН/1 г масла, min	6,0	
Зольность сульфатная, %, max	1,15	
Содержание активных элементов Ca/Zn/P, %, min	0,19 / 0,05 / 0,05	