

Информация о товаре

Специальные
смазочные материалы

MOLYKOTE® A Dispersion Дисперсия твердого смазочного вещества

СВОЙСТВА:

- Увеличивает несущую способность
- Уменьшает трение и износ
- Уменьшает шум при работе
- Улучшает приработку
- Обладает свойствами аварийной смазки
- Предотвращает и уменьшает образование задиров на шестернях

СОСТАВ:

- Минеральное масло
- Дисульфид молибдена
- Стабилизаторы

Суспензия твердого смазочного вещества в минеральном масле для сочетаний металл/металл, работающих в диапазоне от средних до высоких нагрузок и скоростей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подходит для смазанных маслом фрикционных поверхностей, которым требуется дополнительная смазка для сокращения износа и продления срока службы.
- Успешно используется в качестве присадки к маслу, в сильно нагруженных подшипниках скольжения и качения, направляющих, шпинделях, шестернях и двигателях внутреннего сгорания.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций.

*Стандарт	Параметр	Ед. измерения	Значение
	Цвет		Черный
	Плотность, вязкость		
ISO 2811	Плотность при 20°C	g/ml	0.89
4 DIN 53 211	Вязкость	s	125
	Температура		
	Рабочая температура	°C	Зависит от масла, к которому добавлен MOLYKOTE A
	Несущая способность, защита от износа, срок службы		
DIN 51 350 pt.4	Нагрузка сваривания	N	2400
DIN 51 350 pt.5	Следы изнашивания при нагрузке 800N	mm	1.5
	Размер частиц		
DIN 51 832	Размер частиц	µm	3,8

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Как наносить

Добавлять в моторные масла в пропорции 3% от объема, 5% для смазывания и трансмиссионных масел и 10% для тяжело нагруженных механизмов.

Листы безопасности можно получить у [официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России](#) официального дистрибьютора ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ:

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена. Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацию о вреде здоровью.

УПАКОВКА:

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у

[официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России](#) ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов. Более подробную информацию можно получить у [официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России](#) ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.

Dow Corning не предоставляет иных гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.

Dow Corning не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.

www.dowcorning.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия *Dow Corning* безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания *Dow Corning* гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж *Dow Corning* во время транспортировки.

